

Antistatik Masa Kaplama



Teknik Özellikler:

Sertlik:	75 ± 5 Shore A	ISO 7619
Boyut:	10 metre	Rulo
Aşınma Direnci:	200 mm ³	ISO 4649, metod A
Malzeme:	Disipativ ve iletken kauçuk	Karbon katkılı
Girinti:	0,20 mm.	EN 433
Sigara Yakma Direnci:	Yanmaz	EN 1399
Kimyasal Direnci:	Bakım için kullanılan kimyasallara dayanıklıdır	EN 423
Boyutsal Sabitlik:	%0,4	EN 434 6h/80°C
Yüzey Direnci Rs:	10 ⁶ – 10 ⁹ ohm.	IEC 61340-5-1
Alt Yüzey Direnci:	10 ³ – 10 ⁶ ohm.	IEC 61340-5-1
Kalınlık:	2 mm.	

Sipariş Kodları:

TM-8112R.G Antistatik ESD Masa Kaplaması Pütürlü (En: 120cm.) Renk: Gri

TM-8112R.B Antistatik ESD Masa Kaplaması Pütürlü (En: 120cm.) Renk: Mavi

TM-8100R Antistatik ESD Masa Kaplaması Pütürlü (En 100cm.) Renk: Gri

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

