

DIANOS SRL

Revizyon No. 11

15/10/2015 tarihli

35 - ANTİ STATİK

29/02/2016 tarihinde basılmıştır

Sayfa n. 1/11

Güvenlik Bilgi Formu

BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/iş sahibinin kimliği

1.1. Ürün tanımlayıcı

Kod:

35

Ürün adı Kimyasal

ANTİ STATİK

adı ve eş anlamlısı

Antistatik zemin cilası

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
Kullanım amacı

Antistatik zemin cilası

1.3. Güvenlik bilgi formunun tedarikçisinin ayrıntıları

İsim

DIANOS SRL VIA

Tam adres

S. PELLICO 19 20093

Bölge ve Ülke

COLOGNO MONZESE (MI)
İTALYA

Tel. +39022542933

Faks +390227300792

Yetkili kişinin e-posta adresi

Güvenlik Bilgi Formundan sorumlu

massimo.zibra@dianos.net

1.4. Acil telefon numarası

Acil sorularınız için bkz.

+39022542933

BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanımlanması.

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması.

Ürün, EC Yönetmeliği 1272/2008 (CLP)'de belirtilen hükümlere göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

Ancak ürün, madde 2'de beyan edilmesi gereken konsantrasyonlarda tehlikeli maddeler içerdiği için, 3'e uygun olarak, EC Düzenlemesi 1907/2006 ve sonraki diğer işliklerle uyumlu, uygun bilgileri içeren bir güvenlik veri sayfası gerektirir.

Tehlike sınıflandırması ve göstergesi:

2.2. Etiket öğeleri.

EC Yönetmeliği 1272/2008 (CLP) ve sonraki diğer işlikler ve ekler uyarınca tehlike etiketlemesi.

Tehlike piktogramları:

--

İşaret kelimeleri:

--

Tehlike ifadeleri:

EUH210

Talep üzerine güvenlik veri sayfası mevcuttur.

Önlem ifadeleri: yok

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli
35 - ANTİ STATİ K	29/02/2016 tarihinde basılmış tır Sayfa n. 2/11

2.3. Diğ er tehlikeler.

Mevcut verilere göre ürün %0,1'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB içermemektedir.

BÖLÜM 3. Bileş imi/içindekiler hakkında bilgi.

3.1. Maddeler.

Bilgi konuyla alakalı değ il.

3.2. Karış ımlar.

İ çerir:

Tanılama.	Kons. %.	Sınıflandırma 1272/2008 (CLP).
hareketsiz		
CAS. -	50 - 100	
EC. -		
Dİ Zİ N. -		
Dİ PROPİ LEN GLİ KOL MONOMETİ L ETER		
CAS. 34590-94-8	5 - 15	Topluluk iş yerinde maruz kalma sınırı olan madde.
EC. 252-104-2		
Dİ Zİ N. -		
İ ZOBUTİ Rİ K ASİ T, 2,2,4- İ LE MONOESTER		
TRİ METİ LPENTAN-1,3-Dİ OL		
CAS. 25265-77-4	1 - 5	
EC. 246-771-9		
Dİ Zİ N. -		

Not: Üst limit aralığı a dahil değ ildir.

Tehlike (H) ibarelerinin tam metni formun 16. bölümünde verilmiş tir.

Bölüm 4: İ lk yardım ölçümleri.

4.1. İ lk yardım önlemlerinin açıklaması.

Özellikle gerekli değ il. İ yi endüstriyel hijyen kurallarına uyulması tavsiye edilir.

4.2. Hem akut hem de gecikmeli olarak en önemli semptom ve etkiler.

Ürüne atfedilebilecek herhangi bir sağ lığ a zarar vakası rapor edilmemiş tir.

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedaviye ihtiyaç duyulduğ unun göstergesi.

Bilgi yok.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli 29/02/2016 tarihinde basılmıştır Sayfa n. 3/11
35 - ANTİ STATİK	

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele tedbirleri.

5.1. Yıkıcı medya.

UYGUN SÖNDÜRME EKİPMANLARI Söndürücü maddeler
şunlardır: karbondioksit ve kimyasal toz. Alev almayan ürün kaybı veya sızıntısı durumunda, yanıcı buharları dağıtmak ve sızıntıyı durdurmaya çalışın. Yangınları korumak için su spreyi kullanılabilir.

UYGUN OLMAYAN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Su jetleri
kullanmayın.

Su, yangınları söndürmede etkili değildir ancak patlamaları önlemek amacıyla alevlere maruz kalan kapları soğutmak için kullanılabilir.

5.2. Madde veya karışımın kaynağından kaynaklanan özel tehlikeler.

YANGIN DURUMUNDA MARUZ KALMADAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER Büyük
miktarlarda ürünün yangına karışması durumunda, yangın daha da kötüleşebilir. Yanma ürünlerini solumayın.

5.3. İlaç tavsiyeleri.

GENEL BİLGİ Yangın durumunda,
patlama riskini (ürünün ayrışması ve aşırı basınç ve sıcaklığı açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin oluşmasını önlemek amacıyla kapları soğutmak için su jetleri kullanın. Her zaman tam yangın önleme ekipmanı kullanın. Eğer güvenli ise, ürünü içeren tüm kapları ateşten uzaklaştırın.

YANGIN SÖYLEYİCİLERİN ÇİN ÖZEL KORUYUCU EKİPMAN Normal yangınla
mücadele kıyafetleri, yani yangın kiti (BS EN 469), eldivenler (BS EN 659) ve botlar (HO spesifikasyonu A29 ve A30), kendi kendine yeten ağık devre pozitif basınçlı basınçlı hava solunum cihazıyla birlikte
(BS EN 137).

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler.

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri.

Duman veya tozlar havaya yayılırsa solunum ekipmanı kullanın. Bu göstergeler hem işleme personeli hem de acil durum prosedürlerinde yer alanlar için geçerlidir.

6.2. Çevresel önlemler.

Ürün kanalizasyon sistemine girmemeli veya yüzey suları veya yer altı suları ile temas etmemelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntemler ve materyaller.

Toprak veya inert malzeme kullanmayı sınırlayın. Mümkün olduğu kadar çok malzeme toplayın ve geri kalanını su jetleri kullanarak ortadan kaldırın. Kirli malzeme, 13. maddede belirtilen
hükümlere uygun olarak imha edilmelidir.

6.4. Diğer bölümlere referans.

Kişisel korunma ve imhaya ilişkin her türlü bilgi 8. ve 13. bölümlerde verilmektedir.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11
35 - ANTİ STATİ K	15/10/2015 tarihli
	29/02/2016 tarihinde basılmış tır
	Sayfa n. 4/11

BÖLÜM 7. Taş ıma ve depolama.

7.1. Güvenli kullanım için önlemler.

Ürünü kullanmadan önce bu malzeme güvenlik veri sayfasının diğer tüm bölümlerine bakın. Ürünün çevreye sızmasını önleyin. Kullanım sırasında yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

7.2. Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları.

Ürünü ağıkça etiketlenmiş kaplarda saklayın. Kapları uyumsuz malzemelerden uzak tutun; ayrıntılar için bölüm 10'a bakın.

7.3. Spesifik son kullanım(lar).

Bilgi yok.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma.

8.1. Kontrol parametreleri.

Düzenleyici Referanslar:

DEÜ	Almanya	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
FRA	Fransa	JORF n°0109 du 10 mai 2012 sayfa 8773 metin n° 102
GRB	Birleşik Krallık	EH40/2005 İşiş yerinde maruz kalma limitleri
İTA	İtalya	Decreto Legislativo 9 Nisan 2008, n.81
AB	OEL AB	Direktif 2009/161/AB; Direktif 2006/15/EC; Direktif 2004/37/EC; Direktif 2000/39/EC.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2014

Dİ PROPI LEN GLİ KOL MONOMETİ L ETER

Eşik Sınır Değeri. Tip	Ülke	TWA/8 saat		STEL/15 dk			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
AGW	DEÜ	310	50	310	50		
MAK	DEÜ	310	50	310	50		
VLEP	FRA	308	50			DERİ	.
GEL	GRB	308	50			DERİ	.
TLV	İTA	308	50			DERİ	.
OEL	AB	308	50			DERİ	.
TLV-ACGIH		606	100	909	150	DERİ	.

Efsane:

(C) = TAVAN; INHAL = Solunabilir Fraksiyon; RESP = Solunabilir Kesir; THORA = Torasik Fraksiyon.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli 29/02/2016 tarihinde basılmış tır Sayfa n. 5/11
35 - ANTİ STATİ K	

8.2. Maruz kalma kontrolleri.

Kimyasal maddelerle çalışırken genellikle uygulanan güvenlik önlemlerine uyun.

EL KORUMASI Ellerinizi

kategori III iş eldivenleriyle koruyun (bkz. EN 374 standardı).

İş eldiveni malzemesini seçerken aş ağı idakiler dikkate alınmalıdır: uyumluluk, bozulma, arıza süresi ve geçirgenlik.

İş eldivenlerinin kimyasal maddelere karşı direnci, önceden tahmin edilemeyeceği için kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin kullanım süresi, kullanım süresine ve türüne bağlıdır.

Cİ LT KORUMASI Hiçbiri

gerekli değildir.

GÖZ KORUMASI Hiçbiri

gerekli değildir.

SOLUNUM KORUNMASI Üründe bulunan

madde veya maddelerden biri için eşik değeri (örn. TLV-TWA) aşılması durumunda, sınıfı (1, 2 veya 3) Avrupa Standartlarına göre seçilmesi gereken A tipi filtreli bir maske kullanın. Kullanım konsantrasyonu sınırı. (bkz. EN 14387 standardı). Çeşitli türde gaz veya buharların ve/veya partikül içeren gaz veya buharların (aerosol spreyler, dumanlar, buğular, vb.) bulunması durumunda, kombine filtreler gereklidir.

Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınan eşik değeriyle maruz kalmasını kısıtlamaya uygun olmaması durumunda, solunum koruma cihazları kullanılmalıdır. Maskelerin sağladığı koruma her halükarda sınırlıdır.

Değerlendirilen maddenin kokusuz olması veya koku eşik değeri için karşılaştırmalı TLV-TWA'dan yüksek olması halinde ve acil bir durumda, ağız devre basınçlı hava solunum cihazı (EN 137 standardına uygun) veya harici hava girişi ile solunum cihazı kullanın (EN 138 standardına uygundur). Doğru solunum koruma cihazı seçimi için EN 529 standardına bakın.

ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ

Havalandırma ekipmanı tarafından üretilenler de dahil olmak üzere, üretim süreçleri tarafından üretilen emisyonlar, çevre standartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla kontrol edilmelidir.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi.

Görünüm Renk	sıvı
Koku	Bianco latte
Koku	karakteristik
eşik değeri, pH'ı.	Müsaait değeri il. 8,5+/-0,5
Erime noktası/donma noktası.	Müsaait değeri il.
Kaynamaya başlama noktası.	Müsaait değeri il.
Kaynama aralığı.	Müsaait değeri il.
Alevlenme noktası.	> 60°C.
Buharlaştırma hızı	Müsaait değeri il.
Katıların ve gazların yanıcılığı / Alt yanıcılık sınırı.	Müsaait değeri il.
Üst yanıcılık sınırı.	Müsaait değeri il.
Alt patlama sınırı.	Müsaait değeri il.
Üst patlama sınırı.	Müsaait değeri il.
Buhar basıncı.	Müsaait değeri il.
Buhar yoğunluğu	Müsaait değeri il.
Bağıl yoğunluk.	1.050 kg/l
Çözünürlük	çözünmez
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su Kendiliğinden	Müsaait değeri il.
tutuşma sıcaklığı.	Müsaait değeri il.
Ayrışma sıcaklığı.	Müsaait değeri il.
Viskozite	Müsaait değeri il.
Patlayıcı özellikler	Müsaait değeri il.
Oksitleyici özellikler	Müsaait değeri il.

9.2. Diğer bilgiler.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11
35 - ANTİ STATİK	15/10/2015 tarihli
	29/02/2016 tarihinde basılmıştır
	Sayfa n. 6/11

Sağ lam içerik. %1,12
VOC (Direktif 2010/75/EC): VOC (uçucu karbon): %8,00 - 84,00 gr/litre.
%4,53 - 47,61 g/litre.

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime.

10.1. Reaktivite.

Normal kullanım koşullarında diğer maddelerle reaksiyona girme riski yoktur.

Dİ PROPİL EN GLİ KOL MONOMETİL ETER: oksitleyici maddelerle reaksiyona girebilir. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında sert ve tahriş edici duman ve buharlar açığa çıkarır.

10.2. Kimyasal stabilite.

Ürün normal kullanım ve depolama koşullarında stabildir.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı.

Normal kullanım ve depolama koşullarında herhangi bir tehlikeli reaksiyon öngörülmemektedir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar.

Hiçbiri özellikle. Ancak kimyasal ürünler için kullanılan genel önlemlere uyulmalıdır.

10.5. Uyumsuz malzemeler.

Bilgi yok.

10.6. Tehlikeli atık.

Bilgi yok.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgi.

11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi.

Ürünün kendisine ilişkin deneysel verilerin bulunmaması durumunda, sağlıklar tehlikeleri, sınıflandırmaya ilişkin ilgili yönetmelikte belirtilen kriterler kullanılarak, içerdikleri maddelerin özelliklerine göre değerlendirilir. Bu nedenle, bireysel tehlikeli maddenin konsantrasyonunun dikkate alınması gerekir. Ürüne maruz kalmanın toksikolojik etkilerini değerlendirmek için bölüm 3'te belirtilen maddeler.

İZOBÜTİL RİKASİT, 2,2,4-TRİMETİL PENTAN-1,3-DİOL İLE MONOESTER

DIANOS SRL	Revizyon No. 11
35 - ANTİ STATİ K	15/10/2015 tarihli
	29/02/2016 tarihinde basılmış tır
	Sayfa n. 7/11

LD50 (Ağ ızdan).6500 mg/kg Sıçan - Carworth-Wistar LD50
(Deriden).> 15200 mg/kg Tavş an - Yeni Zelanda beyazı

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler.

Bu ürünü iyi geliş ma uygulamalarına uygun olarak kullanın. Çöp atmaktan kaçın. Ürünün su yollarına ulaş ması veya toprağ ı veya bitki örtüsünü kirletmesi durumunda yetkili makamları bilgilendirin.

12.1. Toksikite.

İ ZOBUTİ Rİ K ASİ T, 2,2,4- İ LE MONOESTER TRİ METİ LPENTAN-1,3- Dİ OL	
LCS0 - Balık için.	33 mg/l/96 saat Pimephales promelas
EC50 - Kabuklular için.	147,8 mg/l/48 saat Su Piresi magna
EC50 - Algler / Su Bitkileri için.	> 57 mg/l/72 saat Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik.

Dİ PROPİ LEN GLİ KOL MONOMETİ L ETER	
Sudaki çözünürlük.	mg/l 1000 - 10000

Hızla biyolojik olarak parçalanabilir.

İ ZOBUTİ Rİ K ASİ T, 2,2,4- İ LE MONOESTER TRİ METİ LPENTAN-1,3- Dİ OL	
Sudaki çözünürlük.	1360 mg/l

Hızla biyolojik olarak parçalanabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli.

Dİ PROPİ LEN GLİ KOL MONOMETİ L ETER	
Bölünme katsayısı: n- oktanol/su.	0,0043

İ ZOBUTİ Rİ K ASİ T, 2,2,4- İ LE MONOESTER TRİ METİ LPENTAN-1,3- Dİ OL	
Bölünme katsayısı: n- oktanol/su.	3,2
BCF.	44,1

12.4. Toprakta hareketlilik.

İ ZOBUTİ Rİ K ASİ T,
2,2,4- İ LE MONOESTER

DIANOS SRL	Revizyon No. 11
35 - ANTİ STATİ K	15/10/2015 tarihli
	29/02/2016 tarihinde basılmış tır
	Sayfa n. 8/11

TRİ METİ LPENTAN-1,3-
Dİ OL
Bölünme katsayısı: toprak/
su.

2,2181

12.5. PBT ve vPVB değ erlendirmesinin sonuçları.

Mevcut verilere göre ürün %0,1'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB içermemektedir.

12.6. Diğ er olumsuz etkiler.

Bilgi yok.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme hususları.

13.1. Atık arıtma yöntemleri.

Mümkün olduğ unda yeniden kullanın. Saf ürün kalıntıları özel tehlikesiz atık olarak değ erlendirilmelidir.

İ mha iş lemi, ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak yetkili bir atık yönetimi firması aracılığ ıyla gerçekle ş tirilmelidir.

Kİ RLENMİ Ş AMBALAJ Kirlenmiş

ambalajlar, ulusal atık yönetimi düzenlemelerine uygun olarak geri kazanılmalı veya imha edilmelidir.

BÖLÜM 14. Taş ıma bilgileri.

14.1. BM numarası.

Uygulanamaz.

14.2. BM'nin uygun sevkiyat adı.

Uygulanamaz.

14.3. Taş ımacılık tehlike sınıfı(lar)ı.

Uygulanamaz.

14.4. Paketleme grubu.

Uygulanamaz.

14.5. Çevresel tehlikeler.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli
35 - ANTİ STATİ K	29/02/2016 tarihinde basılmış tır Sayfa n. 9/11

Uygulanamaz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler.

Uygulanamaz.

14.7. MARPOL73/78 Ek II'ye ve IBC Koduna göre toplu taşıma.

Bilgi konuyla alakalı değil.

BÖLÜM 15. Düzenleyici bilgiler.

15.1. Madde veya karışımın özel güvenlik, sağ lık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı.

Seveso kategorisi. Hiçbiri.

EC Düzenlemesi 1907/2006 Ek XVII uyarınca ürüne veya içerdiği maddelere ilişkin kısıtlamalar.

Hiçbiri.

Aday Listedeki Maddeler (Mad. 59 REACH).

Hiçbiri.

İzine tabi maddeler (Ek XIV REACH).

Hiçbiri.

(EC) Reg. uyarınca ihracat raporlamasına tabi maddeler. 649/2012;

Hiçbiri.

Rotterdam Sözleşmesine tabi maddeler;

Hiçbiri.

Stockholm Sözleşmesine tabi maddeler;

Hiçbiri.

Sağ lık kontrolleri.

Bilgi yok.

Malzemeler (EC) No. 648/2004 Yönetmeliğine göre

%5'ten az iyonik olmayan yüzey aktif maddeler

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli
35 - ANTİ STATİ K	29/02/2016 tarihinde basılmış tır Sayfa n. 10/11

15.2. Kimyasal Güvenlik Değ erlendirmesi.

Karış ım ve iç erdiği i maddeler için herhangi bir kimyasal güvenlik değ erlendirmesi yapılmamış tır.

BÖLÜM 16. Diğ er bilgiler.

Sayfanın 2-3. bölümünde belirtilen tehlike (H) göstergelerinin metni:

EUH210 Talep üzerine güvenlik veri sayfası mevcuttur.

AÇIKLAMA:

- ADR: Tehlikeli malların Karayoluyla taş ınmasına iliş kin Avrupa Anlaş ması - CAS NUMARASI: Kimyasal Soyut Hizmet Numarası - CE50: Etkili konsantrasyon

(%50 etki sağ lamak için gereklidir)

- CE NUMARASI: ESIS'teki tanımlayıcı (mevcut maddelerin Avrupa arş ivi)

- CLP: EC Düzenlemesi 1272/2008 -

DNEL: Türetilmiş Etki Olmayan Düzey

- EmS: Acil Durum Programı -

GHS: Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine iliş kin Küresel Uyumlaş tırılmış

Sistem - IATA DGR: Uluslararası Hava Taş ımacılığı ı Birliğ i Tehlikeli Mallar Yönetmeliğ i - IC50: Hareketsizleş tirme Konsantrasyonu %50 -

IMDG: Tehlikeli mallar için Uluslararası Denizcilik Kodu - IMO:

Uluslararası Denizcilik Örgütü - INDEX NUMARASI:

CLP Ek VI'daki tanımlayıcı - LC50: Ölümcül Konsantrasyon

%50 - LD50: Ölümcül doz %50 - OEL:

Mesleki Maruziyet Seviyesi -

PBT: Kalıcı biyobirikimli ve REACH Tüzüğ ü

kadar toksik - PEC: Öngörülen çevresel Konsantrasyon - PEL: Tahmin edilen

maruz kalma düzeyi - PNEC: Tahmin edilen etkisiz

konsantrasyon - REACH: EC

Yönetmeliğ i 1907/2006 - RID: Tehlikeli malların

trenle uluslararası taş ınmasına iliş kin

yönetmelik - TLV: Eş ik Sınırı Değ er - TLV TAVAN: Mesleki maruziyetin herhangi bir anında aş ılmaması gereken

konsantrasyon.

- TWA STEL: Kısa süreli maruz kalma sınırı -

TWA: Zaman ağı ırlıklı ortalama maruz kalma sınırı -

VOC: Uçucu Organik Bileş ikler - vPvB:

REACH Yönetmeliğ ine göre Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli - WGK: Su tehlike sınıfları

(Almanca).

GENEL KAYNAKÇA 1. Avrupa

Parlamentosu Yönetmeliğ i (AB) 1907/2006 (REACH) 2. Avrupa Parlamentosu

Yönetmeliğ i (AB) 1272/2008 (CLP) 3. Avrupa Parlamentosu Yönetmeliğ i

(AB) 790/2009 (I Atp. CLP) Avrupa Parlamentosu 4. Avrupa Parlamentosu Tüzüğ ü

(AB) 2015/830 5. Avrupa Parlamentosu Tüzüğ ü (AB) 286/2011 (II

Ek. CLP) 6. Tüzük (AB) 618/2012 (III Ek. CLP) Avrupa Parlamentosu Tüzüğ ü 7.

Avrupa Parlamentosu Tüzüğ ü (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Avrupa Parlamentosu

Tüzüğ ü (AB) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Tüzüğ ü (AB) 605/ Avrupa Parlamentosu 2014

(VI Atp. CLP) - Merck Endeksi. - 10. Baskı - Kimyasal Güvenliğ in Kullanımı - INRS -

Fiche Toxicologique (toksikolojik sayfa)

- Patty - Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji - NI Sax

- Endüstriyel Malzemelerin Tehlikeli Özellikleri-7, 1989 Baskı - ECHA web sitesi

Kullanıcılar için

not: Mevcut

sayfada yer alan bilgiler, son versiyonun tarihine iliş kin kendi bilgilerimize dayanmaktadır. Kullanıcılar, ürünün her özel kullanımına göre sağ lanan bilgilerin uygunluğ unu ve eksiksizliğ ini doğ rulamalıdır.

Bu belge herhangi bir spesifik ürün özelliğ inin garantisini olarak kabul edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı doğ rudan kontrolümüze tabi değ ildir; bu nedenle kullanıcılar, kendi sorumlulukları altında, mevcut sağ lık ve güvenlik yasa ve yönetmeliklerine uymak zorundadır. Üretici, uygunsuz kullanımlardan doğ abilecek her türlü sorumluluktan muaftır.

DIANOS SRL	Revizyon No. 11 15/10/2015 tarihli
35 - ANTİ STATİK	29/02/2016 tarihinde basılmıştır Sayfa n. 11/11

Görevlendirilen personele kimyasal ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda yeterli eğitim sağlanmıştır.

Önceki incelemede yapılan
değişiklikler: Aşağıdaki bölümler
değiştirildi: 02 / 08.